



The ABOLLO HYDRAULIC SLIDING ROTARY TILLERS is a hydraulically shifted tillage machine that takes the movement from the pto connected to the tractor three point suspension system. It is specially made to use in fruit gardens and vineyards. It is actuated by the driver via hydraulic levers. By shifting the specially produced lift to the right and to the left, the pieces of soil between the tree and the vineyard are mixed, creating a loose environment and providing water and air balance. The opening of the sheet protection cover on the back side can be adjusted according to the structure of the soil and the desired quality of weeding could be obtained. It helps to increase the amount of humus in the soil by mixing the plants on the soil surface and organic debris to the soil. It does not require chemical struggle by destroying weeds.

Гидравлическая скользящая фреза МАРКИ ABOLLO это оборудование применяется для обработки твердой почвы, которое соединяется к трактору через трех точечный соединение и набирает мощность через ВОМ трактора. Предназначено для обработки почвы в фруктовых садах и виноградниках. Работа оборудования приводится в действие водителем через гидравлические рычаги. С помощью специального скользящего устройства направо и налево почва отделяется, перемешивается и создается свободная среда, которая регулирует и обеспечивает водный и воздушный баланс. На задней части фрезы установлена задняя крышка, которую можно регулировать в зависимости от вида почвы приоткрыт больше или меньше для эффективного перемешивание почвы. Оборудование помогает увеличить количество гумуса в почве путем смешивания на поверхности почвы растений и органического удобрения с почвой. Не требует химической борьбы путем отравление - уничтожение сорняков.

المحراث الهيدروليكي الدور (آلة العرق الهيدروليكية) للتربة المتحركة ماركة ابوللو آلة للتعامل مع التربة المتحركة ، يتم توصيلها بالجرار الزراعي بنظام الخطافي من ثلاث نقاط ارتكاز ، وتدور مع حركة دوران تشغيل المحرك الجرار. وصنعت خصيصا لاستعمالها في حدائق و مساتين الفاكهة وفسائل الكروم . ويتحكم السائق بها مستخدما وسيلة الأذرة الهيدروليكية. ويضمن خلط متوازنا بين مكونات التربة مع الماء و الهواء ، يثقيتها و خلطها و عمل وسط سلس و انسيابي ، في قطع الأرض بين الكرمة والكرمة وبين الشجيرة والشجيرة الأخرى ، بتحويل شوكة الرافعة المصممة خصيصا ناحية اليمين أو اليسار. يفتح غطاء حفظ الضفيرة الشعرية الموجود على الناحية الخلفية و بحسب تكوين التربة يمكن ضبط المعيار المطلوب للعرق و التمشيب. بقياسها بخلط الأعشاب على سطح الأرض بالسماد العضوي تساعد في رفع مقدار الدبال المخصب في التربة. و لا تدع حاجة لاستعمال المقاومة الكيميائية في التخلص من الأعشاب الطفيلية والضارة.

Technical Dimensions / технические характеристики / المواصفات الفنية				MODEL / Модель / النموذج		
				TY-HSR1600	TY-HSR1850	TY-HSR2100
Number Of Blades	количество лезвий	عدد الفرة	Qty	36	42	48
Total Width	Ширина	عرض العرض	cm	171	196	221
Working Width	Рабочая ширина	عرض العمل	cm	160	185	210
Working Dept	Глубина	عمق العمل	cm	27	27	27
Weight	Вес	الوزن	Kg	460	545	630
Blade Rotation	Оборот ножа	دور الفرة	rpm	182	182	182
PTO Rotation	Оборот ВОМ	الدوران	rpm	540	540	540
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة تراكتر	Hp	40-50	55-60	60-65