

SUPER PROFESSIONAL ROTARY TILLERS

TY-SPRT SERIES



The ABOLLO SUPER PROFESSIONAL ROTARY TILLERS are a stationary tiller that takes its power from the pto shaft attached to the tractor three point suspension system. It is specially made to use in fruit gardens and vineyards. Controlled by the driver via hydraulic levers. Provides a balance of water and air by creating a loose environment, mixing the parts of the soil.

Супер профессиональная ротационная фреза — это стационарная фреза, которая получает мощность от вала отбора мощности, подключенного к системе трёхточечной навески трактора. Она специально разработана для использования в фруктовых садах и виноградниках. Управляется водителем с помощью гидравлических рычагов. Создаёт рыхлую среду, перемешивая части почвы, и обеспечивает баланс воды и воздуха.

تعتبر المحراثات الدوارة الاحترافية الفائقة محراثًا ثابتًا يعتمد قوته من عمود نقل الحركة المتصل بنظام التعليق ثلاثي النقاط للجرار. وهي مصنوعة خصيصًا للاستخدام في حدائق الفاكهة وكروم العنب. يتم التحكم فيها بواسطة السائق عبر رافعات هيدروليكية. توفر توازنًا بين الماء والهواء من خلال إنشاء بيئة فضفاضة وخطط أجزاء التربة

Technical Dimensions / технические характеристики / المواصفات الفنية				MODEL / Модель / الموديل		
				TY-SPRT4100	TY-SPRT4600	TY-SPRT5100
Total Width	Общая Ширина	العرض	cm	450	500	550
Length	Длина	الطول	cm	175	175	175
Height	Высота	الارتفاع	cm	132	132	132
Weight	Вес	الوزن	kg	1975	2175	2310
Working Width	Рабочая ширина	عرض العمل في التربة	cm	410	460	510
Working Depth	Рабочая Глубина	عمق العمل في التربة	cm	27	27	27
Number of Blades	количество лезвий	عدد الشفرات	Qty	96	108	120
Blade Rotation	Вращение лезвия	سرعة الشفرات	rpm	252	252	252
PTO Rotation	ВОМ Вращение	مخرج القدرة (P.T.O)	rpm	1000	1000	1000
Power of Tractor	Мощность трактора (л.с.)	قوة تراكثر	hp	120 - 150	130 - 160	140 - 170