



The ABOLLO POTATO HARVESTER The machine screening mechanism attached to the three point suspension system works by moving from the Pto shaft. Our machine reaches to 2.5 km / hour of harvesting speed in medium-balanced soil. The crops can be sown in 2 rows at a maximum distance of 75 cm between rows. It has a very good sinking capability with a blade system with a 26 ° steep angle. It also needs a very low pulling power. Alignment of the upper chassis at the right end of the blades is ensured by the surging of the mass of soil during the operation without clogging the machine

Картофелекопалка МАРКИ ABOLLO. Оборудование соединено через трех точечное соединение к трактору и берет мощность через ВОМ трактора. Средняя работоспособность оборудования при сбалансированном отношении к качеству почвы - достигает до скорости 2,5 км/час. Техника удаляет 2 ряда посаженной грядки на максимальном расстоянии 75 см. Благодаря системе ножей с крутым углом 26 градусов, она глубоко заходит в землю и легко выкапывает клубни. При правильной регулировки кончиков ножей верхнего корпуса даст возможность работать оборудованию без забивания.

ماكينة قلاعة البطاطس المسحوبة بالجرار ماركة ابوللو هي آلة معلقة بخطافتي سحب بالجرار على ثلاث نقاط ارتكاز، وتعمل بالتزامن مع حركة دوران تشغيل محرك الجرار بميكانيكية البرغلة والتفتية، وتصل سرعة ماكينتنا في التربة لتوسط الصلابة ذات البنية المعتدلة إلى 2.5 كيلومترا من العمل، أي يمكنها الوصول لأقصى حد بجني صفين متوازيين من المحصول مزروعين بفرق مسافة 75 سنتمترا . و مع توفير نظام سكاكين الحرت المجزأة ذات ميل بمقدار 26 درجة أمكن الحصول على عمق حراثة أفضل و بالتالي الإنتاج لقرية شدة أقل . كما أنه بفضل حافة حاد من الحراثة لأعلى ، يكال الشاسيه ، أصبح يتكفل بعدم انسداد فتحات الماكينة بكل التربة الجامدة أثناء العمل.

Technical Dimensions / технические характеристики / البرامتان الفنية				MODEL / Модель / الموديل		
				TY-PH1	TY-PH2	TY-PH4
Height	Высота	الارتفاع	cm	135	135	160
Width	Ширина	العرض	cm	125	175	340
Length	Длина	الطول	cm	260	282	350
Weight	Вес	الوزن	Kg	450	790	1350
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة تراكتر	Hp	50	75	90
Move	Движение	الحركة	-	P.T.O	P.T.O	P.T.O
Working Width	Рабочая ширина	عرض العمل	cm	60	140	300
Working Depth	Глубина	عمق العمل	cm	20-25	20-25	20-25
Number of Rows	Количество рядов	عدد الصف	Qty	1	2	4
Max. Distance Between Row	Расстояние между рядами	المسافة بين الصفين	cm	70-75	70-75	70-75
Working Capacity	Продуктивность	قدرة العمل	da/h	1,5	3	3,6-4